

# DUBBELMANTLAD CISTERN



*Dubbelmantlad cistern med  
twinskåp och registreringssystem.*

**Samtliga ABG's cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2, sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Invändigt är cisternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system och utvändigt blästrade, grund- och täckmålade. ABG's cisterner uppfyller kraven enligt myndigheternas bestämmelser.**

- Cylindriska cisterner upp till 180.000 liter
- Liggande eller stående enligt (EN 12285-2 eller din 6618)
- Cisternerna kan fås som enkel eller dubbelmantlade alternativt med miljölåda
- Ovanjordscisterner sandblästras och målas till C3 som standard
- Invändig behandling i form av epoxi eller anoder
- Utrustas efter önskemål

## TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION

### STANDARDUTRUSTNING

- Utvändig behandling: Sandblästrad till SA2½ och målad till C3
- Invändig behandling: Offeranoder
- Ø600 Manlucka
- Svetsade konsolben
- Nerdragen påfyllnad till betjäningsnivå
- Vakuumövervakning
- Galvaniserad stege
- Anslutningar: 1 x 4", 5 x 2", 1 x 1½"
- Förberedd för vakuumövervakning 1 st 1/2" och 1 st 1/4"
- 1 st. 1½" sugrör
- 1 st. 1½" styrrör för nivåmatrare
- 2" tanklarm / ventilationsventil



Dubbelmantlad cistern med skåp och registreringssystem.

### EXEMPEL PÅ TILLÄGGSUTRUSTNING

- 100% droppfri Todokoppling med skydd
- Digital nivåmätning
- Isolering
- Uppvärmningssystem
- Mekanisk Överfyllnadssäkring
- Plattform med eller utan tak
- Plattform med räcken (ovanpå tank)
- Uppdelning av tank enligt önskemål
- Extern behandling: C5.
- Intern behandling: Epoxilack för många typer av vätskor



Uppdelad cistern.



Dubbelmantlad cistern med brygga och tak.

### Exempel på volymer och mått

Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
20 000	6 810	2 000	720	2 200
40 000	8 800	2 500	820	2 700
60 000	12 800	2 500	920	2 700
80 000	12 750	2 900	1 320	3 100
100 000	15 770	2 900	1 320	3 100