

DUBBELMANTLAD CISTERN



*Dubbelmantlad cistern med
twinskåp och registreringssystem.*

Samtliga ABG's cisterner är standardutrustade med manlucka, benställning, påfyllnadskapsel 2", sugrör, luftrör och elektroniskt överfyllnadsskydd. Invändigt är cisternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system och utvändigt blästrade, grund- och täckmålade. ABG's cisterner uppfyller kraven enligt myndigheternas bestämmelser.

- Cylindriska cisterner upp till 180.000 liter
- Liggande eller stående enligt (EN 12285-2 eller din 6618)
- Cisternerna kan fås som enkel eller dubbelmantlade alternativt med miljölåda
- Ovanjordscisterner sandblästras och målas till C3 som standard
- Invändig behandling i form av epoxi eller anoder
- Utrustas efter önskemål

TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION

STANDARDUTRUSTNING

- Utvändig behandling: Sandblästrad till SA2½ och målad till C3
- Invändig behandling: Offeranoder
- Ø600 Manlucka
- Svetsade konsolben
- Nerdragen påfyllnad till betjäningsnivå
- Vakuumövervakning
- Galvaniserad stege
- Anslutningar: 1 x 4", 5 x 2", 1 x 1½"
- Förberedd för vakuumövervakning 1 st 1/2" och 1 st 1/4"
- 1 st. 1½" sugrör
- 1 st. 1½" styrrör för nivåmatrare
- 2" tanklarm / ventilationsventil



Dubbelmantlad cistern med skåp och registreringsystem.

EXEMPEL PÅ TILLÄGGSUTRUSTNING

- 100% droppfri Todokoppling med skydd
- Digital nivåmätning
- Isolering
- Uppvärmningssystem
- Mekanisk Överfyllnadssäkring
- Plattform med eller utan tak
- Plattform med räcken (ovanpå tank)
- Uppdelning av tank enligt önskemål
- Extern behandling: C5.
- Intern behandling: Epoxilack för många typer av vätskor



Uppdelad cistern.



Dubbelmantlad cistern med brygga och tak.

Exempel på volymer och mått

Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
20 000	6 810	2 000	720	2 200
40 000	8 800	2 500	820	2 700
60 000	12 800	2 500	920	2 700
80 000	12 750	2 900	1 320	3 100
100 000	15 770	2 900	1 320	3 100