

# ADR GODKÄND TRANSPORTTANK



## TRANSMASTER – MED ELLER UTAN GAVELSKÅP

TransMaster är anpassad för att ge snabb tillgång till bränsle direkt på bygget eller arbetsplatsen. Den levereras i volymer från 400 till 3 000 liter och är godkänd för diesel. TransMaster kan förses med ett flertal tillbehör som pump, bränslefilter, räkneverk och lås. TransMaster med gavelskåp (750-3000 liter) ger utrymme för förvaring av utrustning i det 60 cm djupa låsbara skåpet.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Galvaniserade stapel- och lyfthörn med fullbelastade lyftöglor förhindrar skador på tanken och säkerställer korrekt hantering
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Levereras blåstradad och målad till C3, 140 mikron och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203
- Levereras i volymerna 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 och 3000 liter
- Kan levereras i valfri RAL-kulör
- Tanken går att stapla på höjden, två stycken med bränsle i och tre stycken utan bränsle.



## TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION



1. Enkel åtkomst för inspektion via toppluckan
2. Extra anslutning med plugg
3. 1" sugrör
4. Pump med filter\*
5. Fäste för pistolventil
6. Automatisk pistolventil med slang
7. Säkerhetsventil
8. Nivåmätare
9. 2" påfyllnadskapsel
10. 1" kulventil
11. Hål för sugslang

TransMaster med gavelskåp, ovanifrån.



Plats för utrustning i det 60 cm djupa gavelskåpet.



Enkel åtkomst av manluckan genom toppluckan.



Kraftiga galvaniserade lyft- och stapeljärn.

### STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1" sugrör
- Standardfärg RAL 5003
- Nivåindikator
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil
- Fäste för Automatpistol
- Dräneringsrör för tömning av den yttre tanken.

### EXTRAUTRUSTNING

- 12V, 24V eller 230V pump
- K24 Räkneverk
- Filter
- Slang
- Automatpistol
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- Lyftarm från 400–1 500 liter
- Bensinutrustning

### Mått och vikt

Art nr.	Volym liter	Vikt kg	Dimensioner mm (LxBxH)
KNT400	400	435	1 512 x 1 140 x 720
KNT500	500	460	1 512 x 1 140 x 820
KNT600	600	485	1 512 x 1 140 x 920
KNT750	750	500	1 512 x 1 140 x 1 320
KNT1000	1 000	535	1 512 x 1 140 x 1 320
KNT1500	1 500	735	1 926 x 1 140 x 1 320
KNT2000	2 000	860	2 426 x 1 140 x 1 320
KNT2500	2 500	990	2 926 x 1 140 x 1 320
KNT3000	3 000	1125	3 412 x 1 140 x 1 320

Godstjocklek: 400 liter – 1 000 liter 3 mm. 1 500 liter – 3 000 liter 4 mm.